



VANDERBILT

Source d'alimentation dc 13 ~ 14
V

SPCP333.300

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	230V
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V DC 17 Ah
Consommation en repos	77mA
Consommation allumé	95mA
Sortie alimentation	DC 13 ~ 14 V
Temps de recharge	24 heures à 80% de capacité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge
Anti sabotage	Dual
Résistances EOL (fin de ligne)	Oui
Entrées/sorties du panneaux	8 / 2

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Humidité maximum	90%

COMMUNICATION

Comunicación con panel central **Oui, supervision via BUS (état actuel, batteries et autoprotection)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	326 x 415 x 114 mm
Matériel	Métal
Poids avec emballage	7400 g

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Compatibilité **Vanderbilt Panneaux**

