



ZKTeco

Contrôle d'accès intérieur /
extérieur avec facial / paume /
carte rfid 125khz

GL-PROFACE-X-P-1-W

IDENTIFICATION

Mode	Facial / Paume / Carte
Type de badge	RFID 125KHz
Nombre de badge	50000
Algorithme	ZKFace V12.0
Nombres de registres	1000000
Nombre de visage	30000
Vitesse de reconnaissance faciale	0.3 s
Número de palmas	5000
Anti-falsificación	Oui
Ratio faux positif (FAR) paume	≤ 0.01%
Ratio faux négatif (FRR) paume	≤ 1%

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP68
Anti-vandale	IK04
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	93%

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Ecran LCD	Oui, 8 tactile"
Resolution écran LCD	1280 x 800
Appareil photo	2 Mpx WDR Low Light

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	227 x 143 x 26.1 mm
Poids net	990 g
Poids avec emballage	2000 g

COMMUNICATION

TCP/IP	Oui
Mode	Wiegand / RS485 / RS232

FONCTIONS

Contrainte	Oui
Groupes de vacances	Oui
Antipassback	Oui
Programmation horaire d'été (DST)	Oui
Tamper	Oui
Alarme de detection de masque	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1
Périphériques d'entrée	1 aux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	2000mA

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Mémoire	512 MB RAM / 8192 MB Flash
Software	ZKBioSecurity
CPU	Dual-Core 900MHz

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de contrôle	Contrôle d'accès
------------------	------------------

