

Milesight

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

MS-C2975-PD



VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.002Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
-----------------	-------------

ANALYSE VIDÉO

Franchissement de ligne	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	44 m
Observer	17 m
Reconnaître	9 m
Identifier	4 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	96.5 x 108 (Ø) mm
Poids net	600 g
Poids avec emballage	730 g

technical datasheet

Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	5.1W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	25 m
Starlight	Oui

