



**Milesight**

**Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique**

**MS-C8175-FPC**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>8 Mégapixels</b>                                                                                     |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                                                                              |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                                                                              |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                                                                              |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                                                                              |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                                                                              |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                     |
| images par seconde     | <b>25fps</b>                                                                                            |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Mode jour / nuit       | <b>Automatique / Manuel</b>                                                                             |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 28 areas</b>                                                                                 |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                                                                              |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Taux bits              | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Compression            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                    | <b>Oui</b>                                                                                              |
| Main stream            | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Sub stream             | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2           | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>                                                                                              |
| Anti-scintillement     | <b>Oui</b>                                                                                              |

## DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detector ( objectif ouvert)    | <b>84 m</b>  |
| Detector (objectif fermé)      | <b>420 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>33 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>165 m</b> |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>17 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>83 m</b>  |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b> |
| Détection des visages            | <b>Oui</b> |
| Détection de mouvement           | <b>Oui</b> |
| Objet abandonné                  | <b>Oui</b> |
| Objet perdu                      | <b>Oui</b> |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b> |
| Heatmap                          | <b>Oui</b> |
| Comptage de personnes            | <b>Oui</b> |
| Détection de rôdeurs             | <b>Oui</b> |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b> |

## IMAGE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>           |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8'</b>           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 55dB</b>     |

## OCULAIRE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Type d'objectif                 | <b>Zoom optique</b>     |
| Distance focale                 | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.4</b>            |
| Angle de vision                 | <b>107° ~ 33°</b>       |
| Autofocus                       | <b>Oui</b>              |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b> |
|--------------------|------------|

# technical datasheet

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Identifier( Objectif ouvert ) | 8 m |
|-------------------------------|-----|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Identifier ( Objectif fermé ) | 41 m |
|-------------------------------|------|

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mode d'alimentation | DC |
|---------------------|----|

|         |     |
|---------|-----|
| Tension | 12V |
|---------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Consommation (w) | 9W |
|------------------|----|

|          |       |
|----------|-------|
| Ampérage | 750mA |
|----------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Alimentation PoE | Oui |
|------------------|-----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Type PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
|--------------|---------------------|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| ONVIF | Oui, type S, G, T et Q |
|-------|------------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Logiciel de gestion | Milesight CMS |
|---------------------|---------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Filtrage d'adresses IP | Oui |
|------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Déconnexion de réseau | Oui |
|-----------------------|-----|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Série | AI Mini Camera Series |
|-------|-----------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type de caméra | Mini-dôme |
|----------------|-----------|

## STOCKAGE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
|---------------|---------------|

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Système de stockage | NAS / Micro SD / Enregistreur |
|---------------------|-------------------------------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
|--------------------------------------|-----|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Compression audio | G.711 / G.722 / G.726 / AAC |
|-------------------|-----------------------------|

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| fréquence d'échantillonnage | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
|-----------------------------|-------------------------------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Taux bits | 16 Kbps ~ 256 Kbps |
|-----------|--------------------|

## VISION NOCTURNE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance vision nocturne | 50 m |
|--------------------------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Smart IR | Oui |
|----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Starlight | Oui |
|-----------|-----|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensions | 115 x 130 (Ø) mm |
|------------|------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 780 g |
|-----------|-------|

