

technical datasheet

Milesight



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

MS-C5364-PD

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Conteo de personas
Franchissement de ligne	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	105°

DISTANCE DORI

Déetecter	59 m
Observer	23 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	5.4W
Alimentation PoE	Oui

technical datasheet

ONVIF	Oui, type S, G, T et Q	Type PoE	PoE 802.3af
Logiciel de gestion	Milesight CMS	STOCKAGE	
Filtrage d'adresses IP	Oui	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Déconnexion de réseau	Oui	Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
INFORMATIONS GÉNÉRALES		ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Série	AI Mini Camera Series	AXES	
Technologie	IP	Mouvement	3 Axes
Type de caméra	Compactes		
VISION NOCTURNE			
Distance vision nocturne	30 m		
Type de vision nocturne	IR		
Starlight	Oui		
MATÉRIEL ET DIMENSIONS			
Dimensions	160 x 64 (Ø) mm		
Poids net	450 g		

