

technical datasheet

Milesight



Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif fixe MS-C8164-PC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 28 areas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	110°

DISTANCE DORI

Déetecter	87 m
Observer	34 m
Reconnaitre	17 m
Identifier	9 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	8W
------------------	-----------

technical datasheet

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI Mini Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Starlight	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	160 x 64 (Ø) mm
Poids net	450 g

Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
AXES	
Mouvement	3 Axes

