

Milesight



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

MS-C5364-FPC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 28 areas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui

DISTANCE DORI

Detector (objectif ouvert)	57 m
Detector (objectif fermé)	283 m
Observer (Objectif ouvert)	22 m
Observer (Objectif fermé)	112 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	11 m

ANALYSE VIDÉO

Franchissement de ligne	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	99° ~ 31°
Autofocus	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI Mini Camera Series
-------	------------------------------

technical datasheet

Reconnaître (Objectif fermé)	56 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	28 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Filtrage d 'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	239.5 x 76 (Ø) mm
Poids net	825 g
Poids avec emballage	1050 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	------------

