technical datasheet



Milesight

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

MS-C8165-PA

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution	8 Mégapixels	Franchissement de ligne	Oui
vidéo BLC	Oui	Détection de mouvement	Oui
HLC	Oui	Objet abandonné	Oui
3D-NR	Oui	Objet perdu	Oui
AGC	Oui	Video Tamper	Oui
AWB	Oui	Heatmap	Oui
WDR	WDR (120 dB)	Comptage de personnes	Oui
images par	25fps	Détection de rôdeurs	Oui
seconde Sortie de	25105	ALIMENTATION ET CONSC	MMATION
vidéo	RJ45	Mode d´alimentation	DC
Mode jour / Auto	omatique / Manuel	Tension	12V
Masque vie	Jusqu'à 24 zones	Consommation (w)	9W
privée Type de	<u> </u>	 Ampérage	750mA
codec	CBR / VBR	Alimentation PoE	Oui
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	Type PoE	PoE 802.3af
Compression H.2	265+ / H.265 / H.264	CARACTÉRISTIQUES DU R	ÉCEAII
<u> </u>	P / 720P (1 ~ 25fps)	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 704 x 576 / 640 × 480 288 / 320 x 240 / 3) / 640 × 360 / 352 x 320 x 192 (1 ~ 25fps)	ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
720P / 704 x 576 / 64	0 × 480 / 640 × 360	Logiciel de gestion	Milesight CMS
Sub stream 2 / 352 x 288 / 320 x	240 / 320 x 192 (1 ~ 25fps)	Filtrage d´adresses IP	Oui
Marque	Oui	Déconnexion de réseau	Oui
d'eau Anti-		Deconnexion de reseau	Oui
scintillement	Oui	DISTANCE DORI	
IMAGE		Détecter	52 m
Capteur	CMOS ®	Observer	21 m
Résolution capteur	3840 x 2160	Reconnaître	10 m
Taille du capteur	1/2.8'	Identifier	5 m
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s	INFORMATIONS GÉNÉRAL	ES
Ilumination minimum	0.01Lux	Série A	Al Panoramic Camera Series
Ratio S/N	Plus de 55dB	Technologie	IP
AMBIANCE		Type de caméra	Compactes
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C	MATÉRIEL ET DIMENSION	S
Degré de protection	IP67	Dimensions	158.5 x 74 x 95.8 mm

technical datasheet

Anti-vandale	IK10	
Utilisation Intéri	Intérieur / Extérieur	
Humidité maximum	90%	
OCULAIRE		
Type d´objectif	Fixe	
Distance focale	1.68 mm	
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0	
Angle de vision	180°	
AUDIO (CAMÉRAS)		
Microphone intégré	Oui	

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz
d'échantillonnage	48 kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

AXES

Mouvement 3 Axes
MOUVELLIETI

Poids net	630 g
Poids avec emballage	830 g
VISION NOCTURNE	

15 m Oui

Distance vision nocturne

