



Milesight

Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

MS-C2971-X23RPC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	50fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 28 areas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 50fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
OCULAIRE	
Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	5 mm ~ 117 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5 ~ F/3.5
Angle de vision	60° ~ 3°

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Conteo de personas, detección facial
Auto tracking	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS @
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.002Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	4KV

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722.1

technical datasheet

Distance minimum de mise au point	100mm ~ 1500mm
-----------------------------------	-----------------------

Autofocus	Oui
-----------	------------

Vitesse zoom	6 s
--------------	------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	-----------

Tension	12V
---------	------------

Consommation (w)	19W
------------------	------------

Ampérage	3000mA
----------	---------------

Alimentation PoE	Oui
------------------	------------

Type PoE	PoE+ 802.3at
----------	---------------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
--------------	----------------------------

ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
-------	-------------------------------

Logiciel de gestion	Milesight CMS
---------------------	----------------------

Appareils portables	Android / IOS (Apple)
---------------------	------------------------------

Filtrage d'adresses IP	Oui
------------------------	------------

Déconnexion de réseau	Oui
-----------------------	------------

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip
---------------	---

Vitesse contrôle manuel	Horizontal 450°/s / Verticale 360°/s
-------------------------	---

Vitesse entre presets	Horizontal 450°/s / Verticale 360°/s
-----------------------	---

Mémoires	300
----------	------------

Position après panne électrique	Retour à la position avant panne électrique
---------------------------------	--

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	174.8 x 183 (Ø) mm
------------	---------------------------

Poids net	2000 g
-----------	---------------

Poids avec emballage	2785 g
----------------------	---------------

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	---------------

fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
-----------------------------	--

Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
-----------	---------------------------

Sortie audio	1
--------------	----------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	160 m
--------------------------	--------------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	-----------

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	-----------------------------

Smart IR	Oui
----------	------------

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	-----------

Type de caméra	PTZ
----------------	------------

Série	AI PTZ Camera Series
-------	-----------------------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	----------------------

Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
---------------------	--------------------------------------

ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
--------------------------------------	------------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	----------------------------

