HIKVISION

Enregistreur ip pour 8 canaux et 32 mpx de résolution

DS-7608NXI-I2/S

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**32 Mpx**
Bande passante d´entrée	**80Mbps**
Compression de vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Canaux qui supporte la résolution maximale d´enregistrement	**32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2**
Résolutions	**32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Bande passante de sortie	**256Mbps**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Numéro sorties BNC	**1**
Résolution HDMI	**4K**
Résolution VGA	**1080P**
Résolution BNC	**704 x 576**
Signaux vidéo indépendantes	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Rack**
Dimensions	**385 x 315 x 52 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**1600 g**
Châssis	**1U**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

STOCKAGE

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	**2**
Vitesse RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Nombre maximum d´utilisateurs	**128**
Appareils mobiles	**Android / IOS (Apple)**
Vision à distance	**Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
Sortie d'alarme	**1**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**
Consommation (w)	**15W**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	**Oui**

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	**1 canal de reconnaissance faciale vídeo**
Manière étrange	**Avertissement de visages non enregistrés dans la base de données**
Gestion de bases de données	**Jusqu'à 16 bases de données avec 10000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-être ajoutées à chaque image de visage**

VIDÉO

technical datasheet

Numéro disques durs admis	**2**
Taille maximale du disque dur (unité)	**10 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Acusense**
Technologie	**IP**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	**Oui**
Reproduction synchronisé	**8**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	**4 canaux / 12 règles IVS pour chaque canal**
Type d´identification	**Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion**

VIDEO

Canaux IP	**8**
Résolution des caméras IP	**12 Mégapixels**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	**Oui**
VCA	**Oui**