



## Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 8 mpx de résolution maximale

**XVR5216A-4KL-I3**

### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 8 Mpx                                                                                                                      |
| Bande passante d'entrée              | 128Mbps                                                                                                                    |
| Compression de vidéo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                            |
| Résolution enregistrement HDCVI      | 8 Mégapixels (4K)                                                                                                          |
| Résolution enregistrement HDTVI      | 8 Mégapixels                                                                                                               |
| Résolution enregistrement AHD        | 8 Megapíxeles                                                                                                              |
| Images par seconde Stream principal  | 4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
| Images par seconde Extra Stream      | 960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)                                                                                    |
| Débit binaire de vidéo               | 32Kbps ~ 6144Kbps par canal                                                                                                |
| Compression audio                    | G.711A / G.711U / PCM                                                                                                      |
| Fréquence d'échantillonnage audio    | 8KHz, 16 bit par canal                                                                                                     |
| Débit binaire audio                  | 64Kbps par canal                                                                                                           |
| Résolutions                          | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF                                                     |
| Bande passante de sortie             | 128Mbps                                                                                                                    |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro du ports RJ45 | 1                                                             |
| Vitesse RJ45         | 10 / 100 / 1000 Mbps                                          |
| Appareils mobiles    | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF                | Oui                                                           |
| Vision à distance    | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Software             | SmartPSS                                                      |
| App                  | iDMSS / gDMSS                                                 |

### VIDÉO

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Canaux BNC                | 16                                      |
| Canaux IP                 | 32, sustituyendo los canales BNC        |
| Caméras IP acceptées      | 16 caméras BNC + 16 caméras IP          |
| Formats vidéo             | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP           |
| Résolutions admises HDCVI | 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Résolutions admises HDTVI | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Résolutions admises AHD   | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Caméras CVBS              | Si                                      |
| Résolution des caméras IP | 8 Mégapixels                            |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Installation         | Bureau / Rack       |
| Dimensions           | 375 x 289.4 x 53 mm |
| Matériel             | Métal               |
| Poids net            | 1800 g              |
| Poids avec emballage | 3000 g              |
| Châssis              | 1U                  |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                 |    |
|-----------------|----|
| Entrée d'alarme | 16 |
| USB 2.0         | 1  |
| USB 3.0         | 1  |
| RS485           | 1  |
| Sortie d'alarme | 3  |

### SORTIE DE VIDÉO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Numéro sortie HDMI | 1     |
| Numéro sorties VGA | 1     |
| Résolution HDMI    | 4K    |
| Résolution VGA     | 1080P |

### AUDIO

|               |   |
|---------------|---|
| Entrées audio | 4 |
| Sorties audio | 1 |

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IoT                    | Oui                                                                                              |
| POS                    | Oui                                                                                              |
| Détection des visages  | Oui                                                                                              |
| SMD PLUS               | <b>Oui, 16 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques)</b> |
| Détection de mouvement | Oui                                                                                              |
| Video Tamper           | Oui                                                                                              |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 15W    |
| Ampérage            | 5000mA |

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 90%            |

## REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Mode Sauvegarde                          | Dispositif USB / Red         |
| N° de canaux simultanées avec caméras IP | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 |
| N° canaux simultanées sans caméras IP    | 1 / 4 / 8 / 9 / 16           |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Série       | Série 5                                        |
| Technologie | 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP) |

## RECONNAISSANCE FACIALE

|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre canaux avec reconnaissance faciale | <b>2 canaux de reconnaissance faciale (uniquement pour caméras analogiques)</b>                                                                                                                                      |
| Gestion de bases de données               | <b>Jusqu'à 10 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage</b> |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | Oui |
|------------------------------------|-----|

## STOCKAGE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Numéro disques durs admis             | 2         |
| Taille maximale du disque dur (unité) | 16 TB     |
| Type HDD                              | 3,5 SATA" |

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Processeur             | Processeur intégré de qualité industrielle |
| Système d'exploitation | Embedded LINUX                             |

## PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de canaux avec analyse | <b>8 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal (uniquement pour caméras analogiques)</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

