



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 32 canaux et 2 mpx de résolution maximale

HWD-6232MH-G4

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	2 Mpx
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement HDTVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement AHD	2 Mégapixels (1080p)
Images par seconde Stream principal	4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Images par seconde Extra Stream	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compression audio	G.711U
Débit binaire audio	64Kbps par canal

VIDÉO

Canaux BNC	32
Canaux IP	34, sustituyendo los canales BNC
Caméras IP acceptées	32 caméras BNC + 2 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTVI	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Sí
Résolution des caméras IP	6 Mégapixels

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Matériel	Métal
Poids net	2000 g

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	128
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	4Mpx
Résolution VGA	1080P
Résolution BNC	704 x 576

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	40W
Ampérage	3300mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	Oui
-----------------------	-----

Poids avec emballage **3200 g**

Reproduction synchronisé **16**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques

