Portier vidéo ip de surface

VTO2111D-P-S2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Ampérage	**1000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**
Consommation en repos	**Inférieur ou égal à 1W**
Consommation allumé	**inférieur ou égal à 5W**

CAMÉRA

Résolution	**1 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Taille du capteur	**1/4'**
Angle de vision horizontal	**107°**
Angle de vision diagonal	**122°**
Jour / Nuit	**ICR**
Compression vidéo	**H.264**

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**

IDENTIFICATION

Type de badge	**IC Card**
Distance de lecture maximale	**3 cm ~ 5 cm**
Nombre de badge	**10000**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Connexion TCP/IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Extérieur (mastic de silicone requis)**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**135 x 70.4 x 34.4 mm**
Poids net	**160 g**
Poids avec emballage	**320 g**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**1**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711A/G.711U/PCM**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**
Lecteur de proximité	**Oui**
Mode	**Carte / Application / Moniteur intérieur**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**

technical datasheet