



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 8 canaux et 8 mpx de résolution maximale

HWD-7108MH-G4

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	8 Mégapixels (4K)
Résolution enregistrement HDTVI	8 Mégapixels
Résolution enregistrement AHD	8 Megapíxeles
Images par seconde Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Images par seconde Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compression audio	G.711U
Débit binaire audio	64Kbps par canal
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

VIDÉO

Canaux BNC	8
Canaux IP	12, remplaçant les canaux BNC
Caméras IP acceptées	8 caméras BNC + 4 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Si
Résolution des caméras IP	8 Mégapixels

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	64
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	2
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Matériel	Métal
Poids net	1600 g
Châssis	1U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	------------

technical datasheet

Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	2000mA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	Oui
Reproduction synchronisé	8

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	----------

Détection de mouvement	Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques
------------------------	--

