

**HIKVISION**  
accessories

## Moniteur ip 7" DS-KH9310-WTE1



### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>8W</b>
Ampérage	<b>1000mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface</b>
Dimensions	<b>187 x 137 x 25.7 mm</b>
Poids net	<b>435 g</b>
Poids avec emballage	<b>730 g</b>

### CAPACITÉ

Notices	<b>200</b>
Caméras IP reliées	<b>16</b>
Téléphones connectés	<b>8</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>5</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Rainure mémoire	<b>SD jusqu'à 32Gb</b>
Connexion TCP/IP	<b>10M/100Mbps</b>
Type de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Sortie d'alarme	<b>2</b>

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	<b>Embedded Processeur</b>
Système d'exploitation	<b>Embedded Android</b>
Flash	<b>4096 MB</b>
RAM	<b>1024 MB</b>

### ÉCRAN

Type	<b>TFT</b>
Dimension	<b>7"</b>
Résolution	<b>1024 x 600</b>
Tactil	<b>Oui</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>Micro multidirectionnel</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Compression de l'audio	<b>G.711A / G.711U</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>PVPH</b>
Technologie	<b>IP</b>

