

# UTEPO

Isolateur de terre avec connecteurs bnc

UTP1201XP-HD



## PROPRIETES

Perte de signal	<b>0.5dB</b>
Réponse de fréquence	<b>5Hz - 70MHz</b>
connexion entrée	<b>BNC Hembra</b>
Connexion sortie	<b>BNC Macho</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## TRANSMISSION

Impédance d'entrée	<b>75 Ohm</b>
Impédance de sortie	<b>75 Ohm</b>
Formats compatibles	<b>HDCVI / HDTV / AHD / Analogiques</b>

## PROTECTION

Tension d'isolement	<b>800V (max)</b>
Résistance d'isolement	<b>100MΩ</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>41 x 24.5 x 21.6 mm</b>
Poids net	<b>40 g</b>
Poids avec emballage	<b>70 g</b>

## PROTECTION CONTRE Foudre

ESD contact à carte électronique	<b>6KV</b>
ESD contact aérien	<b>8KV</b>
Protection contre surtension	<b>EN61000 - 4 - 5</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type **Isolateur de terre avec connecteurs BNC**

