

technical datasheet



HIKVISION®

Caméra cachée ip avec 2 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2D25G1-D/NF

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	50fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (1fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de franchissement de ligne/zona
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 15 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Sortie audio	1

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.002Lux

DISTANCE DORI

Déetecter	48 m
Observer	19 m
Reconnaître	10 m
Identifier	5 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

technical datasheet

Tension	12V
Consommation (w)	1.5W
Ampérage	130mA
Type PoE	Non disponible
OCULAIRE	
Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F2.5
Angle de vision	94°
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Cachée
STOCKAGE	
Système de stockage	NAS
Anomalie de stockage	Oui
AXES	
Mouvement	1 Axe

Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Poids net	95 g
Poids avec emballage	200 g
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	No dispone
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Bouton de reset	Oui

