MOVOK
ACCESSORIES

# Switch 10 ports avec 8 ports PoE

# VK-SWITCH-1008POE-100

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **AC** |
| Tension | **100V ~ 240V** |
| Ampérage | **2000mA** |
| Consommation en repos | **5W** |
| Consommation allumé | **100W** |
| Consommation maximum par port (PoE) | **30W** |
| Consommation maximum totale (PoE) | **100W** |

## PORTS ETHERNET

| | |
|---|---|
| Ports POE | **8** |
| Ports Uplink | **2** |
| 10 / 100 Base-TX | **8** |
| Vitesse ports POE | **10 / 100** |
| Vitesse ports Uplink | **10 / 100** |
| Nombre de ports Ethernet | **10** |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Installation | **Bureau / Mur** |
| Dimensions | **195 x 130 x 40 mm** |
| Matériel | **Métal** |
| Poids net | **660 g** |
| Poids avec emballage | **900 g** |

## SYSTEME (SWITCH)

| | |
|---|---|
| Table d'adresses MAC | **1K** |

## AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-20 °C ~ 55 °C** |
| Degré de protection | **IP30** |
| Utilisation | **Intérieur** |
| Humidité maximum | **90%** |
| Protección contra rayos | **4KV** |

## CARACTERISTIQUES (SWITCH)

| | |
|---|---|
| Taux de données supporté | **2 Gbps** |
| Distance maximum transmission | **250 m** |
| Mémoire Buffer | **768K** |

## STANDARD DE RESEAU

| | |
|---|---|
| IEEE802,3af | **Oui** |
| IEEE802,3at | **Oui** |