



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

**HWI-D149H**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Anti-scintillement	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1440</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Anti-vandale	<b>IK08</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ouï, type S</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6.5W</b>
Ampérage	<b>550mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.0</b>
Angle de vision	<b>96°</b>

### DISTANCE DORI

Détecter	<b>64 m</b>
Observer	<b>25 m</b>
Reconnaître	<b>13 m</b>
Identifier	<b>6 m</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>ColorVu</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

### ANALYSE VIDÉO

# technical datasheet

Humidité maximum **95%**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Matériel **Aluminium et plastique**

Poids net **550 g**

Poids avec emballage **650 g**

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **30 m**

Type de vision nocturne **Luz blanca**

Numéro de LEDS **1**

## AXES

Mouvement **2 Axes**

Tipo de deteccion

**Detección de movimiento básica  
(diferencia de píxeles)**

Détection de mouvement

**Oui**

Video Tamper

**Oui**

