technical datasheet



HIKVISION°

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

Dimensions

Matériel

Oui

DS-2CD2E43G2-U

	7
VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream 4	Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
	0 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Anti- scintillement	Oui
Miroir	On / Off
CARACTÉRISTIQUES DU I	RÉSEAU
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S et G
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d´adresses IP	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone

intégré

ANALYSE VIDÉO	
Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
ALIMENTATION ET COI	NSOMMATION
Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.2W
Ampérage	270mA
Alimentation PoE	Oui
Туре РоЕ	PoE 802.3af
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique ob	turateur 1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum d	u diaphragme F/1.6
Angle de vision	103°
MATÉRIEL ET DIMENSI	ONS

117.5 x 93.9 (Ø) mm

Plastique

technical datasheet

Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

DISTANCE DORI

Détecter	56 m
Observer	22 m
Reconnaître	11 m
Identifier	6 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Acusense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

AXES

Poids net	160 g
Poids avec emballage	320 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	No dispone
Distance vision noctume	No dispone

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset Oui

