

**Milesight**



**Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe**

**MS-C2964-UPD**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Système antibrouillard	<b>Oui</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Anti-scintillement	<b>Oui</b>

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1s to 1/100,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 55dB</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Objet abandonné	<b>Oui</b>
Objet perdu	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Détection de rôdeurs	<b>Oui</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Anti-vandale	<b>IK10</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S, G, T et Q</b>
Logiciel de gestion	<b>Milesight CMS</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>

## DISTANCE D'OR

Détecter	<b>40 m</b>
Observer	<b>16 m</b>
Reconnaître	<b>8 m</b>
Identifier	<b>4 m</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Compactes</b>
Série	<b>AI Color+ Series</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	<b>5W</b>
------------------	-----------

# technical datasheet

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.0**

Angle de vision **109°**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **160 x 64 x 64 mm**

Matériel **Métal**

Poids net **450 g**

Poids avec emballage **620 g**

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **30 m**

Tipo de visión nocturna **Luz blanca**

Luz blanca **2**

## STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **NAS / FTP / SFTP /  
Micro SD**

ANR (Enregistrement  
redondant en SD) **Oui**

Alimentation PoE **Oui**

Type PoE **PoE 802.3af**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

