Milesight

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

MS-C5364-UPD

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**5 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Anti-scintillement	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2592 x 1944**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1s to 1/100,000s**
Ilumination minimum	**0.002Lux**
Ratio S/N	**Plus de 55dB**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**160 x 64 x 64 mm**
Matériel	**Métal**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Franchissement de ligne	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type S, G, T et Q**
Logiciel de gestion	**Milesight CMS**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**
Déconnexion de réseau	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.0**
Angle de vision	**104°**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**AI Color+ Series**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**

technical datasheet

Poids net	**450 g**
Poids avec emballage	**620 g**

DISTANCE DORI

Détecter	**57 m**
Observer	**23 m**
Reconnaître	**11 m**
Identifier	**6 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	**5W**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

Type de vision nocturne	**Luz blanca**
Luz blanca	**2**

AXES

Mouvement	**3 Axes**