## technical datasheet



Détection de

mouvement Détection d

Video Tamper

´audio



# Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

### IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

	IPC-HDBW	3849RI-ZAS-PV
VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Connexion IP
BLC	Oui	ONVIF
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web
AGC	Oui	Logiciel de gestion S
AWB	Oui	Appareils portables
WDR	WDR (120 dB)	Déconnexion de réseau
images par seconde	25fps	Conflits d'adresses IP
Sortie de vidéo	RJ45	
Mode jour / nuit	Couleur	cyber-sécurité
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	DISTANCE DORI
Système antibrouillard	Oui	Detecter ( objectif ouvert)
Type de codec	CBR / VBR	Detecter (objectif fermé)
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps	Observer (Objectif ouvert)
Compression	H.265 / H.264	Observer (Objectif fermé)
EIS	Oui	Reconnaître (Objectif ouvert)
Main stream	4K (1 ~ 25fps)	Reconnaître (Objectif fermé)
Sub stream	704 × 576	Identifier( Objectif ouvert )
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Identifier ( Objectif fermé )
Marque d'eau	Oui	IMAGE
Miroir	On / Off	Capteur
SSA	Si	Résolution capteur
ANALYSE VIDÉO		Taille du capteur
Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de	Vitesse électronique obturateur
Changement	franchissement de ligne/zone	llumination minimum
de scène	Oui	Ratio S/N
Franchissement de ligne	Oui	ALIMENTATION ET CONSOMM
Intrusion	Oui	Mode d´alimentation
D (1 1 1		

Oui (4 zones)

Oui

Oui

,		,
$C \land D \land CTEDICTIOI$		
CARACTÉRISTIQU	ルニシ レひコ	RESEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui
DISTANCE DORI	
Detecter ( objectif ouvert)	90 m
Detecter (objectif fermé)	257 m
Observer (Objectif ouvert)	36 m
Observer (Objectif fermé)	103 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	18 m
Reconnaître (Objectif fermé)	51 m
Identifier( Objectif ouvert )	9 m
Identifier ( Objectif fermé )	26 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'

CMOS ®	Capteur	
3840 x 2160	Résolution capteur	
1/2.8'	Taille du capteur	
1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur	
Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux	Ilumination minimum	
Plus de 56dB	Ratio S/N	

#### MOITAN

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10.1W
Ampérage	850mA
Alimentation PoE	Oui

## technical datasheet

Classification humain /	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
véhicule		AMBIANCE	
SMD PLUS	Oui	Température de fonctior	nnement -30 °C ~ 60 °C
VISION NOCTURNE		Degré de protection	IP67
Distance vision nocturne	50 m	Anti-vandale	IK10
Tipo de visión nocturna <b>Dual ligh</b>	nt (IR+Luz blanca)	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Numéro de LEDS	2	Humidité maximum	95%
IR ON/Off Autor	matique / Manuel	MATÉRIEL ET DIMENSIC	NNS
Distance lumière blanche	40 m	Dimensions	105 x 126 (Ø) mm
Luz blanca	2	Matériel	Métal
OCULAIRE		Poids net	720 g
Type d´objectif	Zoom optique	Poids avec emballage	900 g
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	STOCKAGE	_
Ouverture maximum du	F/1.0	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
diaphragme Angle de vision	108° ~ 34°	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Distance minimum de mise au	1500mm	Anomalie de stockage	Oui
point	isoomm	TIOC	
AUDIO (CAMÉRAS)		Sirène	Oui
Microphone intégré	Oui	Lumière	Lumière bleue/ rouge
Entrée audio	1 Entrée		_
Haut-parleur intégré <b>Oui</b>		ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Sortie audio	1	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALI	ΤÉS		
Technologie	IP		
Type de caméra	Mini-dôme	alhua TECHOLOGY	455
Série	TiOC		
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	1024 MB		3
Mémoire ROM	128 MB		
AXES			
Mouvement	3 Axes		