



HIKVISION
accessories

Control de acceso y videoportero interior / exterior avec qr code / carte mifare 13.56mhz

DS-K1T500S

CARACTÉRISTIQUES

Communication	1 RS-485/1 RS-232
Contrôleur intégré	Oui
Alerte sonore	Oui
Appareil photo	2 Mpx
Détection des visages	Oui
Capture d'image	Oui
Microphone intégré	Sí, sensibilidad -25 ± 3db
Haut-parleur intégré	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	2
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1
Buzzer	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	32 bits
Software	iVMS-4200
Carte SD	Jusqu'à 128G
Système de stockage	NVR / Micro SD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Hika-P
Type de contrôle	Control de acceso y videoportero

IDENTIFICATION

Mode	QR code / Carte
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	≥ 2 cm
Nombre de badge	50000
Nombres de registres	200000
Identificación remota	Sí

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur
Dimensions	218 x 78 x 41 mm
Matériel	Métal
Poids net	500 g

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	1000mA

FONCTIONS

Alarme contrainte	Oui
Antipassback	Oui
Tamper	Oui

COMMUNICATION

Mode communication avec lecteur	Wiegand 26 / 34 / RS485
Mode	TCP / IP / RS485

