technical datasheet



Humidité maximum



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HAC-HDW1200T-Z-A

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE	
Résolution	2 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
vidéo BLC	Oui	Résolution capteur	1920 x 1080
HLC	Oui	Taille du capteur	1/2.7'
2D-NR	Oui	Vitesse électronique obturateu	1/25 ~ 1/100000s
AGC	Oui	Ilumination minimum	0.02Lux
AWB	Oui	Ratio S/N	Plus de 65dB
WDR	DWDR	VISION NOCTURNE	
images par		Distance vision nocturne	60 m
seconde	25fps	Type de vision nocturne	IR
Sortie de vidéo 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS			
Mode jour /	matique / Manuel	Numéro de LEDS	2
nuit		IR ON/Off	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui	Smart IR	Oui
DISTANCE DORI		ALIMENTATION ET CONSOMM	ATION
Detecter (objectif ouvert)	45 m	Mode d´alimentation	DC
Detecter (objectif fermé)	132 m	Tension	12V
Observer (Objectif ouvert)	18 m	Consommation (w)	8.2W
Observer (Objectif fermé)	53 m	Ampérage	690mA
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Reconnaître (Objectif fermé)	26 m	Dimensions	104 x 122 (Ø) mm
Identifier(Objectif ouvert)	5 m	 Matériel	Aluminium
Identifier (Objectif fermé)	13 m	Poids net	570 g
OCULAIRE		Poids avec emballage	730 g
Type d´objectif	Zoom optique	AVEO	_
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm	AXES	7 Avec
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.8	Mouvement	3 Axes
Angle de vision	105.9° ~ 33.4°	AUDIO (CAMÉRAS)	
Distance minimum de mise au point		Microphone intégré	Oui
AMBIANCE	70.00 50.00		
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C		
Degré de protection	IP67		
Utilisation In	térieur / Extérieur		

95%

technical datasheet

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

