technical datasheet





Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HFW3541T-ZAS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES D	U RÉSEAU
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	<u>´utilisateurs</u>	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Navigateur Web	Firefox
AWB	Oui	Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par seconde	20fps	Déconnexion de réseau	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	Conflits d'adresses IP	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	cyber-sécurité	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	ANALYSE VIDÉO	
Système antibrouillard	Oui	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
Type de codec	CBR / VBR	 Changement	franchissement de ligne/zone
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps	de scène	Oui
Compression	H.265 / H.264	Franchissement de ligne	Oui
EIS	Oui	Intrusion	Oui
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Sub stream	704 × 576	Détection d	Oui
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	´audio	
Marque d'eau	Oui	Video Tamper	Oui
Miroir	On / Off	SMD PLUS	Oui
SSA	Si	ALIMENTATION ET CO	NSOMMATION
DISTANCE DORI		Mode d´alimentation	DC
Detecter (objectif ouvert)	64 m	Tension	12V
Detecter (objectif fermé)	210 m	Consommation (w)	8.5W
Observer (Objectif ouvert)	26 m	Ampérage	710mA
Observer (Objectif fermé)	84 m	Alimentation PoE	Oui
Reconnaître (Objectif ouv		Type PoE	PoE 802.3af
Reconnaître (Objectif fern	·	VISION NOCTURNE	
Identifier(Objectif ouvert)		Distance vision nocturn	ne 60 m
Identifier (Objectif fermé)	· 	Type de vision nocturne	
identinei (Objectii leitile)	21 M	Numéro de LEDS	4
IMAGE		- Trainicio de LEDS	

technical datasheet

CMOS ®	Capteur	
2960 x 1668	Résolution capteur	
1/2.7	Taille du capteur	
1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur	
Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	llumination minimum	
Plus de 56dB	Ratio S/N	
	OCULAIRE	
Zoom optique	Type d´objectif	
2.7 mm ~ 13.5 mm	Distance focale	
F/1.5	Ouverture maximum du diaphragme	
99° ~ 28°	Angle de vision	
000	Distance minimum de mise au	
BUUMM	point	
800mm		
	AMBIANCE	
-30 °C ~ 60 °C	AMBIANCE Température de fonctionnemen	
-30 °C ~ 60 °C	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection	
-30°C ~ 60°C IP67 Intérieur / Extérieur		
-30°C ~ 60°C IP67 Intérieur / Extérieur	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum	
-30°C ~ 60°C IP67 Intérieur / Extérieur 95%	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES	
-30 °C ~ 60 °C IP67 Intérieur / Extérieur 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation	
-30 °C ~ 60 °C IP67 Intérieur / Extérieur 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série	
-30 °C ~ 60 °C IP67 Intérieur / Extérieur 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie Type de caméra	
-30 °C ~ 60 °C IP67 Intérieur / Extérieur 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie	
-30 °C ~ 60 °C IP67 Intérieur / Extérieur 95% Wiz Sense IP Compactes	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie Type de caméra SYSTÈME (CAMÉRAS)	
-30 °C ~ 60 °C IP67 Intérieur / Extérieur 95% Wiz Sense IP Compactes 512 MB	AMBIANCE Température de fonctionnemen Degré de protection Utilisation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie Type de caméra SYSTÈME (CAMÉRAS) Mémoire RAM	

IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Sortie audio	1
MATÉRIEL ET DIMENSION	ONS
Dimensions	244.1 x 90.4 × 90.4 mm
Matériel	Métal
Poids net	820 g
Poids avec emballage	1150 g
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD

Oui



Anomalie de stockage

AXES