OPTEX

Détecteur volumétrique rideau filaire

BXS-AM-W

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**12 m de chaque côté**
Angle détection	**180°**
Hauteur montage	**0.8 m ~ 1.2 m**
Couverture PIR	**2.5 m ~ 12 m**
Vitesse de détection	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Champs de détection	**4 (2 a cada lado)**
Antimasking	**Oui**
Temps d'alarme	**2.0 ± 1 s**
Technologie de détection	**Volumétrique rideau**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9.5V ~ 18V**
Ampérage	**35mA**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui Echauffement, alarme , détection masquage**
Anti sabotage	**Oui**
Temps de démarrage	**60 s**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP55**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**199.7 x 92.8 x 98.7 mm**
Poids net	**430 g**
Poids avec emballage	**510 g**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**
Réglage sensibilité	**Interruptores DIP**
Sensibilité PIR	**Sélectionnable LO / MID / HI**