



## Station extérieure modulaire pour vidéoportier ip à 5 boutons

VTO4202FB-MB5

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP65                  |
| Anti-vandale                  | IK07                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 90%                   |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions           | 100 x 100 x 31 mm |
| Matériel             | Aluminium         |
| Poids net            | 190 g             |
| Poids avec emballage | 310 g             |
| Couleur              | Noir              |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Sortie alimentation | DC 5V |
|---------------------|-------|

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Type          | Station extérieure modulaire pour vidéoportier IP à 5 boutons |
| Compatibilité | VTO4202FB                                                     |

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Processeur             | Embedded Processeur |
| Système d'exploitation | Embedded LINUX      |

### OUVERTURE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Éléments d'appel | 5 Boutons |
|------------------|-----------|

