



Switch 5 ports avec 4 ports PoE DS-3E0105P-E/M

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V
Consommation (w)	3W
Ampérage	800mA
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	38W

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	1
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10 / 100
Nombre de ports Ethernet	5

STANDARD DE RESEAU

IEEE802.3af	Oui
IEEE802.3at	Oui
IEEE802.3u	Oui
IEEE 802.3x	Oui

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	1K
----------------------	-----------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	105 x 83.1 x 27.6 mm
Matériel	Métal
Poids net	200 g

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	1 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	0.74 Mpps
Distance maximum transmission	300 m

