# technical datasheet



# •detnov

# Centrale incendie CAD-150-1

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	AC
Tension	90V ~ 264V
Batterie d'appui	Entrée disponible
Modèle de batteries	2 x 7.5Ah
Consommation en repos	165mA
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-5 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	430 x 268 x 113 mm
Poids net	1950 g
Poids avec emballage	2500 g

# PROGRAMMATION

Mode jour / nuit	Oui
Autosearch	Oui
Auto-diagnostic	Oui

## COMMUNICATION (INCENDIE)

Software	Detnov Cloud
Communication	USB

## SORTIES (INCENDIE)

Relais de panne	1
Relais d'alarme	1
Sortie sirène	2
Sortie d'alarme 24V DC	Oui

## **ZONES (INCENDIE)**

Nombre maximum de zones	250
N° de boucles dans la centrale	1
Nombre maximum d'appareils par boucle	250

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Analogique
Type de centrale	Incendie

#### **CERTIFICATION**

### **DISPLAY**

Écran

