Double interrupteur

LIGHTCORE-2G

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Tension	**230V**
Consommation (w)	**0.2W**
Alimentation de l'appareil connecté	**De 5W à 300W par segment**
Protection du courant	**Oui (> 2.6 A)**
Protection de la température	**Oui (> +60°C)**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 40 °C**
Degré de protection	**IP20**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**75%**

VIA RADIO

Fréquence	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Puissance maximum RF	**Jusqu'à 20 mW**
Distance maximum entre le dispositif et le hub	**1100 m (dans les espaces ouverts)**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	**Double interrupteur**
Compatibilité	**Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**76 x 75 x 29 mm**
Poids net	**35 g**
Poids avec emballage	**60 h**

SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Condensateur	**Incluido, para dispositivos con consumo < 5W**
Connexion électrique	**Solo con cable fase**
Gérable par des scénarios	**Oui**