# Interrupteur de commutation

## LIGHTCORE-2W

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Tension | **230V** |
| Consommation (w) | **0.2W** |
| Alimentation de l'appareil connecté | **De 5W à 600W** |
| Protection du courant | **Oui (> 2.6 A)** |
| Protection de la température | **Oui (> +60°C)** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-10 °C ~ 40 °C** |
| Degré de protection | **IP20** |
| Utilisation | **Intérieur** |
| Humidité maximum | **75%** |

### VIA RADIO

| | |
|---|---|
| Fréquence | **868.0 MHz ~ 868.6 MHz** |
| Puissance maximum RF | **Jusqu'à 20 mW** |
| Distance maximum entre le dispositif et le hub | **1100 m (dans les espaces ouverts)** |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|---|---|
| Type | **Interrupteur de commutation** |
| Compatibilité | **Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions | **76 x 75 x 29 mm** |
| Poids net | **35 g** |
| Poids avec emballage | **60 h** |

### SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

| | |
|---|---|
| Condensateur | **Incluido, para dispositivos con consumo < 5W** |
| Connexion électrique | **Solo con cable fase** |
| Gérable par des scénarios | **Oui** |