technical datasheet





Panneau d'interrupteurs latéraux commutables

SIDEBUTTON-1G2W-W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	81 x 75 x 10 mm
Poids net	30 g
Poids avec emballage	40 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Panneau d'interrupteurs lateraux
51	commutables
Compatibilitá	ub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus /
Companibilite	Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d	Alimentation par relais
´alimentation	(LightCore)

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6
	MHz
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Distance maximum entre le	1100 m (dans les
dispositif et le hub	espaces ouverts)

SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Panneau sans contact	Oui, jusqu'à 15 mm
Rétro-éclairage	Oui, optionnel

