



**HIKVISION**  
accessoires

Moniteur 2 fils 7"

DS-KH6320Y-WTE2

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>24V</b>
Consommation (w)	<b>4W</b>
Ampérage	<b>800mA</b>

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	<b>Embedded Processeur</b>
Système d'exploitation	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB</b>
ROM	<b>32 MB</b>

## ÉCRAN

Type	<b>TFT</b>
Dimension	<b>7"</b>
Résolution	<b>1024 x 600</b>
Tactil	<b>Oui</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>Micro multidirectionnel</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Compression de l'audio	<b>G.711A / G.711U</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>2 fils</b>
-------------	---------------

## CAPACITÉ

Événements	<b>400 (200 fotos / 200 registros de alarma)</b>
Notices	<b>200</b>
Caméras IP reliées	<b>16</b>
Téléphones connectés	<b>17</b>

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Connexion TCP/IP	<b>10/100Mbps auto-adaptable</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
Type de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Sortie d'alarme	<b>2</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface</b>
Dimensions	<b>200 x 140 x 23.6 mm</b>

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Rainure de mémoire	<b>SD jusqu'à 128G</b>
--------------------	------------------------

