



## Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>5 Mégapixels</b>                        |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                 |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                 |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                 |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                 |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                 |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| images par seconde     | <b>20fps</b>                               |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                |
| Mode jour / nuit       | <b>Couleur</b>                             |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                     |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                 |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>                           |
| Taux bits              | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>                    |
| Compression            | <b>H.265 / H.264</b>                       |
| EIS                    | <b>Oui</b>                                 |
| Main stream            | <b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream             | <b>704 x 576</b>                           |
| Sub stream 2           | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>                                 |
| Anti-scintillement     | <b>Oui</b>                                 |
| Miroir                 | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                    | <b>Si</b>                                  |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S, G et T</b>         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Changement de scène              | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b>                                                                        |
| Détection d'audio                | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                  |
| SMD 4.0                          | <b>Oui</b>                                                                                  |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>64 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>210 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>26 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>84 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>13 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>42 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>6 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>21 m</b>  |

### IMAGE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>2960 x 1668</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7'</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Ilumination minimum             | <b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>                     |

### VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |

# technical datasheet

|                |     |
|----------------|-----|
| cyber-sécurité | Oui |
|----------------|-----|

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 10.5W       |
| Ampérage            | 880mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

## OCULAIRE

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Type d'objectif                   | Zoom optique     |
| Distance focale                   | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme   | F/1.5            |
| Angle de vision                   | 114° ~ 32°       |
| Distance minimum de mise au point | 800mm            |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Microphone intégré | Oui                                   |
| Entrée audio       | 1 Entrée                              |
| Compression audio  | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Sortie audio       | 1                                     |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | Wiz Sense |
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Mini-dôme |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Mémoire RAM | 512 MB |
| Mémoire ROM | 128 MB |

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
|--------|---------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| Numéro de LEDS | 3 |
|----------------|---|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
|-----------|----------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Starlight | Oui |
|-----------|-----|

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Anti-vandale                  | IK10                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimensions           | 94 x 122 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal           |
| Poids net            | 520 g           |
| Poids avec emballage | 790 g           |

## STOCKAGE

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Carte microSD        | Jusqu'à 256Gb               |
| Système de stockage  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui                         |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

