technical datasheet





Caméra compactes hd-cvi avec 5 megapixels et objectif fixe

HAC-ME1509TH-A-PV-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)		VISION NOCTURNE	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Distance vision nocturne	40 m
BLC	Oui	Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
HLC	Oui	Numéro de LEDS	2
3D-NR	Oui	IR ON/Off	Automatique / Manuel
AGC	Oui	Luz blanca	2
AWB	Oui	Smart Dual Illumination	Oui
WDR	WDR (120 dB)	OCULAIRE	
images par	25fps	Type d´objectif	Fixe
Sortie de vidéo 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS		Distance focale	2.8 mm
		Ouverture maximum du diaphragme F/1.0	
Mode jour / nuit	Couleur	Angle de vision	111°
Zoom digital	4x	Distance minimum de mi	se au point 1500mm
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas	ALIMENTATION ET CONS	OMMATION
Système	Oui	Mode d'alimentation	DC
antibrouillard Miroir	On / Off	Tension	
MITOII	011/011	Consommation (w)	10.5W
IMAGE		Ampérage	880mA
Capteur	CMOS ®		
Résolution capteur	2880 x 1620	MATÉRIEL ET DIMENSION	
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Dimensions	240.7 x 90.7 (Ø) mm
	r: 0.001Lux / B/W:	Matériel	Métal et plastique
	0.0001Lux Plus de 65dB	Poids net	480 g
Ratio S/N	Plus de 65dB	Poids avec emballage	740 g
DISTANCE DORI		INFORMATIONS GÉNÉRA	LES
Détecter	66 m	Série	Active Deterrence
Observer	26 m	Technologie	HD-CVI
Reconnaître	13 m	Type de caméra	Compactes
Identifier	7 m	AXES	
AMBIANCE		Mouvement	3 Axes
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C	MOUVERHELIC	3 AXES
Degré de protection	IP67		
Utilisation In	térieur / Extérieur		
Humidité maximum	95%		

technical datasheet

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge
Intervalle de durée de la sirène	5s ~ 60s
Puissance de la sirène	110dB
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Sortie audio	1

