Enregistreur ip pour 16 canaux et 32 mpx de résolution avec 16 ports PoE

NVR5216-16P-EI

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	**16**
Numéro du ports RJ45	**1**
Vitesse RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Appareils mobiles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Oui**
Vision à distance	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Type PoE	**802.3af/at / Supporte ePoE sur les canaux du 1 au 8**
Consommation PoE	**25.5W par Port / 130W en total**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**32 Mpx**
Bande passante d´entrée	**384Mbps**
Compression de vidéo	**H.265 / H.264**
Mode d´enregistrement	**Général / détection de mouvement / intelligent / alarme / POS**
Compression audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Résolutions	**32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF**
Bande passante de sortie	**384Mbps**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Masque vie privée	**Oui**
Détection des visages	**Oui, 2 canaux, jusqu'à 12 images / sec.**
Comptage de personnes	**Oui**
SMD PLUS	**Oui, 8 canaux (clasification humains / véhicules)**
Détection de mouvement	**Oui**
Acupick (búsqueda objetos inteligente)	**Oui**

MÉTADONNÉES

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Rack**
Dimensions	**375 x 329.3 x 53 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**2650 g**
Poids avec emballage	**3870 g**
Châssis	**1U**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**1**
Sortie d'alarme	**2**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Résolution HDMI	**4K**
Résolution VGA	**4K**
Signaux vidéo semblables	**HDMI et VGA**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**
Consommation (w)	**10W**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**
Mode Sauvegarde	**Dispositif USB / Red**
Reproduction synchronisé	**16**

RECONNAISSANCE FACIALE

Numéro des visages	**12 visages traités par seconde**

technical datasheet

Visage	**Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque / expression**
Véhicule	**Plaque d'immatriculation / couleur de la plaque d'immatriculation / modèle du véhicule / logo du véhicule / décorations du véhicule / indicatif d'appel / ceintures de sécurité**
Corps humain	**Style de vêtements / couleur de vêtements / couleur / chapeau / sacs...**
Véhicule non motorisé	**Type / couleur / casque / personnes dans le véhicule**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**93%**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	**2**
Taille maximale du disque dur (unité)	**16 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Série 5**
Technologie	**IP**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Processeur intégré de qualité industrielle**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	**4 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal**
Nombre canaux avec reconnaissance faciale	**2 canaux de reconnaissance faciale**
Gestion de bases de données	**Jusqu'à 20 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**

VIDÉO

Canaux IP	**16**