



## AJAX

### Détecteur volumétrique filaire MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA- W

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Ajax Fibra</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	<b>12 ~ 300 sec</b>
Type de connexion	<b>BUS</b>
Protection contre les fausses alarmes	<b>Oui, analyse algorithmique</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m</b>

#### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Filaire</b>
Distance détection	<b>12 m</b>
Angle détection	<b>88.5°</b>
Hauteur montage	<b>2.4 m</b>
Immunité mascottes	<b>Jusqu'à 20 kg et 50 cm</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Degré de protection	<b>IP50</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### CAPTEUR

Type de capteur	<b>PIR et micro-ondes</b>
Sensibilité PIR	<b>Sélectionnable LO / MID / HI</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>110 x 67 x 62 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>100 g</b>
Poids avec emballage	<b>130 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)</b>
Tension	<b>24V</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

