Panneau d'interrupteurs central commutable

CENTERBUTTON-1G2W-IVO

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 40 °C**
Degré de protection	**IP20**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**75%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**81 x 70 x 10 mm**
Poids net	**30 g**
Poids avec emballage	**40 g**
Couleur	**Ivoire**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	**Panneau d'interrupteurs central commutable**
Compatibilité	**Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**Alimentation par relais (LightCore)**

VIA RADIO

Fréquence	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Puissance maximum RF	**Jusqu'à 20 mW**
Distance maximum entre le dispositif et le hub	**1100 m (dans les espaces ouverts)**

SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Panneau sans contact	**Oui, jusqu'à 15 mm**
Rétro-éclairage	**Oui, optionnel**