



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface

DS-KV6113-WPE1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	850mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Relais NO/NC	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded MCU Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711u

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
Lecteur de proximité	Badges MIFARE

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	131°
Vision nocturne	Oui
Jour / Nuit	IR
Compression vidéo	H.264

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	138 x 65 x 27 mm
Poids net	195 g
Poids avec emballage	385 g

IDENTIFICATION

Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Nombre de badge	10000
Nombre d'utilisateur	2000

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / RSTP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
Indicateur led	Oui, 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	-----------

