

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWI-B620H-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	46 m
Detecter (objectif fermé)	122 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	49 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	24 m
Identifier(Objectif ouvert)	5 m
Identifier (Objectif fermé)	12 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	11W
Ampérage	900mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	95° ~ 36°
Filtre IR	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
Série	HiWatch

ANALYSE VIDÉO

technical datasheet

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
EXIR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244.4 x 105 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	700 g
Poids avec emballage	955 g

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	------------

Tipo de
deteccion

**Detección de movimiento básica
(diferencia de píxeles)**

Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

