## technical datasheet





Classification humain / véhicule

## Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution

HWN-4108MH

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU			MATÉRIEL ET DIMENSIONS		
Numéro du ports		1	Installation		Bureau / Rack
RJ45 Vitesse RJ45		10 / 100 Mbps	Dimensions	26	55 x 225 x 48 mm
Nombre		10 / 100 1415/53	Matériel		Métal
maximum d ´utilisateurs		64	Poids net		1000 g
Appareils mobiles	Andr	oid / IOS (Apple)	Poids avec emba	llage	1260 g
Navegador Web / App Vision à distance Smartphone y Software Hik		y Software Hik-	ALIMENTATION ET CONSOMMATION  Mode d´alimentation DC		
Cofficient		Connect.	-	ation	
Software .		IVMS	Tension		12V
App		Hik-Connect	Consommation (	<b>√</b> )	10W
ENREGISTREMENT	Г		Ampérage		1500mA
Résolution maximale		8 Мрх	INFORMATIONS	GÉNÉRALES	
d'enregistrement			Série		HiWatch
Bande passante d´entrée		80Mbps	Technologie		IP
Compression de vidéo	H.265+ / H.265	/ H.264+ / H.264	Compatibilité	Cámaras Hikvisi	on de la serie HA
Compression	G.711A / G.711	U / G.722 / G.726	STOCKAGE		
4K / 6Mpx / 5Mp Résolutions 1080P / UXGA / 7			Numéro disques	durs admis	1
				lu disque dur (unité)	8 TB
Bande passante de sortie	,	80Mbps	Type HDD  AUDIO		3,5 SATA"
SORTIE DE VIDÉO			Entrées audio		1
Numéro sortie HDI	MI	1	Sorties audio		1
Numéro sorties VG		1			
Résolution HDMI		4K	VIDÉO		
Résolution VGA		1080P	Canaux IP		8
Signaux vidéo semblables		HDMI et VGA			
AMBIANCE					
Température de fo	nctionnement	-10 °C ~ 55 °C			
Utilisation		Intérieur			
Humidité maximu	m	90%			
SYSTÈME VIDÉO II	NTELLIGENT				
VCA		Oui			
Cl :C: :: '	. /				

Oui

## technical datasheet

Détection de mouvement Oui, 2.0

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0 **2** 

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent Oui

