



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDBW2241R-ZS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	145 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	58 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	29 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	15 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d 'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d 'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/1000000s
---------------------------------	------------------

Illumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Plus de 56dB
-----------	--------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	--------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
---------------------------------	-------

Angle de vision	108° ~ 30°
-----------------	------------

Distance minimum de mise au point	800mm
-----------------------------------	-------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
--------------------------	------

Type de vision nocturne	IR
-------------------------	----

Numéro de LEDS	2
----------------	---

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	----------------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
-------	-----------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
-------------------	-------------------------------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93.4 x 122 (Ø) mm
------------	-------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	490 g
-----------	-------

Poids avec emballage	660 g
----------------------	-------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
---------------------	-----------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	128 MB
-------------	--------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

