



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDBW2241R-ZAS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	145 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	58 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	29 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	15 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.3W
Ampérage	530mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur **1/3 ~ 1/1000000s**

Illumination minimum **Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux**

Ratio S/N **Plus de 56dB**

OCULAIRE

Type d'objectif **Zoom optique**

Distance focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.5**

Angle de vision **108° ~ 30°**

Distance minimum de mise au point **800mm**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **40 m**

Type de vision nocturne **IR**

Numéro de LEDS **2**

IR ON/Off **Automatique / Manuel**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **93.4 x 122 (Ø) mm**

Matériel **Métal**

Poids net **520 g**

Poids avec emballage **680 g**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **1 Entrée / 1 Sortie**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Entrée audio **1 Entrée**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

Sortie audio **1**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **Serie 2X41**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM **128 MB**

Mémoire ROM **128 MB**

AXES

Mouvement **3 Axes**

