# technical datasheet





# Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

IPC-HDW3841EM-S-S2

## VIDÉO (CAMÉRAS)

- ( -	
Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
AISSA	Oui

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

# **OCULAIRE**

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

# ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	7.6W
Ampérage	640mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel

### **AMBIANCE**

# technical datasheet

Fixe
2.8 mm
F/1.4
107°
1500mm

### **DISTANCE DORI**

Détecter	88 m
Observer	35 m
Reconnaître	18 m
Identifier	9 m

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93.6 x 106 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	500 g
Poids avec emballage	770 g

## STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

# SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	1024 MB
Mémoire ROM	128 MB

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

# AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone	Oui
intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
Compression audio	DCM

### **AXES**

Mouvement 3 Axes

