

# technical datasheet



Caméra cachée hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HUM3201B-P-S2

# technical datasheet

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>
Zoom digital	<b>4x</b>
Masque vie privée	<b>Oui</b>
Système antibrouillard	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/2.4</b>
Angle de vision	<b>103°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>500mm</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>43.5 x 36.2 x 29.5 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>40 g</b>
Poids avec emballage	<b>140 g</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>Micro-size</b>
Technologie	<b>HD-CVI</b>
Type de caméra	<b>Cachée</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 65dB</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>2.11W</b>
Ampérage	<b>180mA</b>

## DISTANCE DORI

Déetecter	<b>42 m</b>
Observer	<b>17 m</b>
Reconnaître	<b>8 m</b>
Identifier	<b>4 m</b>

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>No dispone</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Starlight	<b>Oui</b>

## AXES

Mouvement	<b>1 Axe</b>
-----------	--------------

## AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
--------------	-----------------