



## Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW5541E-ASE-S3

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 32Kbps ~ 14080Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si

### ANALYSE VIDÉO

Détection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale avec métadonnées
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af / ePoE

### IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2960 x 1668
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

### OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	92°
Distance minimum de mise au point	1700mm

### AMBIANCE

# technical datasheet

Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Gestión de files d'attente	Oui
Detección de parking	Oui
SMD 3.0	Oui

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	192.7 x 70.5 x 66.4 mm
Matériel	Métal
Poids net	590 g
Poids avec emballage	780 g

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Sortie audio	1

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Mind
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	1024 MB
Mémoire ROM	4096 MB

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

## DISTANCE DORI

Détecter	85 m
Observer	34 m
Reconnaître	17 m
Identifier	9 m

## MÉTADONNÉES

Visage	Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque / expression
Véhicule	Modèle de véhicule / Couleur du véhicule / Logo du véhicule / Ceinture de sécurité / Appeler / Fumer
Corps humain	Style de vêtement / couleur de vêtement / chapeau / sac / parapluie
Véhicule non motorisé	Type / couleur / casque / personnes dans le véhicule

## STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

## AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------