# Enregistreur ip pour 8 canaux et 32 mpx de résolution

## NVR5208-EI

### ENREGISTREMENT

| | |
|---|---|
| Résolution maximale d'enregistrement | **32 Mpx** |
| Bande passante d´entrée | **384Mbps** |
| Compression de vidéo | **H.265 / H.264** |
| Mode d´enregistrement | **Général / détection de mouvement / intelligent / alarme / POS** |
| Compression audio | **G.711A / G.711U / G.726 / PCM** |
| Résolutions | **32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF** |
| Bande passante de sortie | **384Mbps** |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Numéro du ports RJ45 | **1** |
| Vitesse RJ45 | **10 / 100 / 1000 Mbps** |
| Appareils mobiles | **Android / IOS (Apple)** |
| ONVIF | **Oui** |
| Vision à distance | **Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS** |
| Software | **SmartPSS** |
| App | **iDMSS / gDMSS** |

### ENTRÉES/ SORTIES

| | |
|---|---|
| Entrée d'alarme | **4** |
| USB 2.0 | **1** |
| USB 3.0 | **1** |
| RS232 | **1** |
| RS485 | **1** |
| Sortie d'alarme | **2** |

### MÉTADONNÉES

| | |
|---|---|
| Visage | **Hommes-femmes / âge** |
| Véhicule | **Plaque d'immatriculation / couleur de la plaque d'immatriculation / modèle du véhicule / logo du véhicule / décorations du véhicule / indicatif d'appel / ceintures de sécurité** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Installation | **Bureau / Rack** |
| Dimensions | **375 x 284.4 x 56 mm** |
| Matériel | **Métal** |
| Poids net | **1570 g** |
| Poids avec emballage | **2730 g** |
| Châssis | **1U** |

### SORTIE DE VIDÉO

| | |
|---|---|
| Numéro sortie HDMI | **1** |
| Numéro sorties VGA | **1** |
| Résolution HDMI | **4K** |
| Résolution VGA | **4K** |
| Signaux vidéo semblables | **HDMI et VGA** |

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

| | |
|---|---|
| Masque vie privée | **Oui** |
| SMD PLUS | **Oui, 8 canaux (clasification humains / véhicules)** |
| Détection de mouvement | **Oui** |
| Acupick (búsqueda objetos inteligente) | **Oui** |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **DC** |
| Tension | **12V** |
| Consommation (w) | **10W** |

### REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

| | |
|---|---|
| Caméras simultanées en reproduction | **1 / 4 / 8 / 9** |
| Mode Sauvegarde | **Dispositif USB / Red** |
| Reproduction synchronisé | **8** |

### RECONNAISSANCE FACIALE

| | |
|---|---|
| Numéro des visages | **12 visages traités par seconde** |
| Nombre canaux avec reconnaissance faciale | **2 canaux de reconnaissance faciale** |

| | |
|---|---|
| Corps humain | **Style de vêtement / couleur de vêtement / chapeau / sac / parapluie** |
| Véhicule non motorisé | **Type / couleur / casque / personnes dans le véhicule** |

## AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Utilisation | **Intérieur** |
| Humidité maximum | **93%** |

## STOCKAGE

| | |
|---|---|
| Numéro disques durs admis | **2** |
| Taille maximale du disque dur (unité) | **16 TB** |
| Type HDD | **3,5 SATA"** |

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

| | |
|---|---|
| Technologie | **IP** |
| Série | **Série 5** |

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

| | |
|---|---|
| Processeur | **Processeur intégré de qualité industrielle** |
| Système d'exploitation | **Embedded LINUX** |

## PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux avec analyse | **4 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal** |
| Gestion de bases de données | **Jusqu'à 20 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage** |

## AUDIO

| | |
|---|---|
| Entrées audio | **1** |
| Sorties audio | **1** |

## VIDÉO

| | |
|---|---|
| Canaux IP | **8** |