

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D222H-D/W

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1000mm
Filtre IR	Oui

WI-FI

Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Bande de fréquences	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canaux haut débit	20 / 40 MHz
Vitesse	300Mbps
Distance de transmission	120 m
Antenne	2

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
P2P	Oui, uniquement via une connexion filaire

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Type PoE	Non disponible

AMBIANCE

technical datasheet

IR ON/Off **Automatique / Manuel**

Longueur d'onde **850 nm**

EXIR 2.0 **Oui**

DISTANCE DORI

Détecter **42 m**

Observer **17 m**

Reconnaître **9 m**

Identifier **4 m**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **HiWatch**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

ANALYSE VIDÉO

Tipo de detección **Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**

Détection de mouvement **Oui**

AXES

Mouvement **3 Axes**

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP66**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Matériel **Métal et plastique**

Poids net **570 g**

Poids avec emballage **900 g**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **Micro SD / Enregistreur**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset **Oui**

