## technical datasheet



# **HIKVISION**° HiWatch Series

### Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D222H-D/W

VIDÉO (	(CAMÉRAS)
---------	-----------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne

Type de vision nocturne

11220 (0, 111210 10)	
Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 6	540 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum d	u diaphragme <b>F/1.6</b>
Angle de vision	
Distance minimum de	mise au point <b>1000mm</b>
Filtre IR	Oui
=.	
WI-FI	
Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n
Bande de fréquences	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canaux haut débit	20 / 40 MHz
Vitesse	300Mbps
Distance de transmission	on 120 m
Antenne	2

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d´adresses IP	Oui
P2P	Oui, uniquement via une connexion filaire

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz/16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

#### **IMAGE**

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Type PoE	Non disponible

#### **AMBIANCE**

30 m IR

# technical datasheet

IR ON/Off	Automatique / Manuel	Tempéra
Longueur d'onde	850 nm	Degré de
EXIR 2.0	Oui	Utilisatio
DISTANCE DORI		Humidité
Détecter	42 m	MATÉRIE
Observer	17 m	Matériel
Reconnaître	9 m	Poids ne
Identifier	4 m	Poids ave
INFORMATIONS GÉ	ÉNÉRALES	STOCKA
Série	HiWatch	Carte mi
Technologie	IP	Système
Type de caméra	Mini-dôme	SYSTÈME
ANALYSE VIDÉO		Bouton c
Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)	
Détection de mouvement	Oui	
AXES		

Mouvement

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

#### IEL ET DIMENSIONS

Matériel	Métal et plastique
Poids net	570 g
Poids avec emballage	900 g

### AGE

3 Axes

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	Micro SD / Enregistreur

### 1E (CAMÉRAS)

de reset Oui

